

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET			
AIT-11022 Protezione termica grigio antracite			
Descrizione / Description : Protezione termica / Exhaust insulation wrap		Denominazione / Code : AIT-11022	
Caratteristiche Characteristics	U.M. Unit	Dati Data as per examination	Norma per Test / Note Testing method / remarks
Peso Totale Total weight	g/m ²	1290 ± 5%	DIN EN 12127
Larghezza / Width	mm	20-200 ± 1%	DIN EN 1773
Spessore / Thickness	mm	1,90 ± 5%	DIN EN ISO 5084
Tessitura / Weave	-	Plain	ISO 9354
Fili / Ordito Threads / Warp	per cm	6,0 ± 3%	EN 1049 - 2
Materiale / Ordito Fineness / Warp	Tex	PT9 - 1250 ± 5%	DIN 53830 - 3
Res.za alla trazione / Ordito Tensile strength / Warp	N/cm	700 ± 10%	EN ISO 13934 - 1
Fili / Trama Threads / Weft	per cm	3,2 ± 3%	EN 1049
Materiale / Trama Fineness / Weft	Tex	PT9 - 620/2 ± 5%	DIN 53830 - 3
Res.za alla trazione / Trama Tensile strength / Weft	N/cm	500 ± 10%	EN ISO 13934 - 1
Quantità di rivestimento Coating quantity	g/m ²		DIN EN 12127
Lato / I One side - Both sides	1/2		
Temp. di applicazione Application temperature	°C	700	Test da Forno / Oven Test
HT 75 black : Inorganic finish			